

Farbvarianten

BO420112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert. pyrolysefähig.

1 x Glaspfanne.

1 x Grillrost.

Sonderzubehör

BA016105

Auszugssystem BA026115

Backblech, emailliert

BA036105

Grillrost, verchromt

BA046115

Glaswanne BA056115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133

Backstein

BA226105

Grillwanne, emailliert BS020002

Pizzaschieber, 2er-Set

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BO421112 Backofen Serie 400 Edelstahl-hinterlegte Vollglastür Breite 60 cm Linksanschlag Bedienung oben

BO420112 Backofen Serie 400

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 60 cm

Rechtsanschlag

Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnuna Pyrolyse 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion TFT-Touch-Display Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Backsteinfunktion.

Bedienung

Automatische Türöffnung. Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller

Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen. Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose. Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen. Timer-Funktionen: Garzeitdauer. Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,

Langzeit-Timer. 60-W-Halogenbeleuchtung oben. Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in iedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

über WiFi.

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung. Sicherheitsabschaltung. Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse Gaggenau Emaille. Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar. Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör). Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe

Gaggenau Metallic

Bauform

Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem

Pvrolvtisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm) 590-590 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)

595 x 590 x 547 Abmessungen des verpackten Gerätes

(mm) 770 x 710 x 650

Material der Blende

ohne Blende Material der Tür

Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)

56,402

Nettovolumen - Backrohr 1 (I)

Beheizungsarten

Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr

Emailliert

Kontrolle der Temperatur

Anzahl eingebauter Leuchten

Approbationszertifikate

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer

4242006279929

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)

1.25

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/ Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

0.83

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zvklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)

Elektroanschlusswert (W)

3700

Absicherung (A)

Spannung (V) 220-240

ohne Stecker

Frequenz (Hz)

Steckerart

erstellt am 2019-01-21

Seite 1

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW. Anschlusskabel vorsehen. Leistung Standby/Display an 0,7 W. Leistung Standby/Display aus 0,5 W. Leistung Standby/Netzwerk 1,2 W. Zeit auto-Standby/Display an 20 min. Zeit auto-Standby/Display aus 20 min. Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min. LAN-Kabel vorsehen.



BO420112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2019-01-21 Seite 2

