



Farbvarianten

BX480112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 x Drehspeiß.
2 x Grillrost.
2 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt
BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BX481112
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag
Bedienung mittig

BX480112
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag
Bedienung mittig

Pyrolyse
17 Heizmethoden mit
Kerntemperaturfühler, Drehspeiß und
Backsteinfunktion
Kerntemperaturfühler mit
Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Rotisserie-Drehspeiß (unterer Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggeneau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Gaggeneau Metallic

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Abmessungen des Gerätes (mm)
1428 x 752 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
1765 x 755 x 840

Material der Blende
Alu

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
161,682

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
110

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Heißluft und 1/3 Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze und 1/3 Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Unterhitze und 1/3 Oberhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr
Emailliert

Kontrolle der Temperatur
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
2

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer
4242006284800

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,53

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
1,08

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
1,08

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
1,08

Energieeffizienzklasse zweiter Garraum (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,53

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 - NEU (2010/30/EC)
1,08

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,08

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
106,9

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
106,9

Energieeffizienzindex Innenraum 2(2010/30/EC)
106,9

Elektroanschlusswert (W)
9200

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-03-18
Seite 1

Gesamtanschlusswert 9,2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

